

Universal-Abdeckband

EIGENSCHAFTEN

- Für einfache Abklebearbeiten im Innenbereich
- Für gerade Kanten
- Für glatte Untergründe

TECHNISCHE ANGABEN



Abmessung (mm)	830824: 24 mm x 40 m 830829: 29 mm x 40 m 830836: 36 mm x 40 m 830848: 48 mm x 40 m
Flächengewicht	Ca. 56 g/qm
Materialdicke	Ca. 95 my
Material	Flachkrepp, imprägniert
Farbe	gelb
Kleber	Hotmelt-Kleber (synthetischer Kautschuk-Kleber)
Haftfestigkeit auf Stahl	1,2 N/cm
Zug-/Reißfestigkeit	3,1 kg/cm
Bruchdehnung	9%
Temperaturbeständigkeit	bis +60 °C
Anwendungsdauer	kurzfristig, 1 bis 2 Tage
Verpackung	geschrumpft, SB-Etikett

Hinweise

- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 12 Monate
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein. Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche sind empfohlen. Dazu ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandlos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel