

Gewebekband für außen



EIGENSCHAFTEN

- LDPE-beschichtetes, UV-stabilisiertes Gewebekband mit einem Kleber auf Naturkautschuk-Basis
- Für glatte und raue Oberflächen
- Zum professionellen Abkleben gerader Kanten im Außenbereich
- Feuchtigkeitssperre für Innen- und Außenanwendungen
- Dieses Klebekband kann sauber und ohne Klebstoffrückstände entfernt werden



TECHNISCHE ANGABEN

Abmessung (mm)	8311 30SB: 30 mm x 25 m oder 8311 50SB: 50 mm x 25 m
Gesamtstärke	300 Mikron
Material	LDPE-beschichtetes Gewebe Naturkautschuk Kleber
Farbe	Blau
Haftfestigkeit	2,7 N/cm
Zugfestigkeit	54,9 N/cm
Dehnung	10 %
Test rollende Kugel	<10 cm, Ball# 20]
Haltekraft	>60 min bei 40°C
Temperaturbeständigkeit	-35 bis +80 °C
Mesh	70 #
UV-Beständigkeit	Bis zu 4 Monate
Anwendungsdauer	2 Wochen
Verpackung	8311 30SB: VE1: 10 Stück / VE2: 40 Stück 8311 50SB: VE1: 6 Stück / VE2: 24 Stück

Warnung

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C, lagern. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie bei der Lagerung direkte Sonneneinstrahlung.